



LUSONOL S1023

» olejová penetrační lazura s voskem



obsahuje přírodní
oleje (30%)



stačí 1 vrstva interiéru,
2 vrstvy exteriéru



odpuzuje vodu
lotosový efekt



natře 2x větší plochu

- LUSONOL S1023 je určen pro matné ochranné penetrační nátěry dřeva vystaveného vlivům povětrnosti i k povrchové úpravě dřeva v interiéru.
- LUSONOL zachovává dřevu jeho jedinečnou přírodní kresbu i strukturu a současně ji barevně zvýrazňuje.
- LUSONOL proniká hluboko do struktury dřeva a tím mu optimálním způsobem zajišťuje dlouhodobou ochranu. Lazura do dřeva ideálně vsákne (nevytváří lakovou vrstvu na povrchu) a tedy nepraská ani se neloupe a zaručuje mu trvale vysokou paropropustnost - dřevo neomezeně dýchá.
- LUSONOL vytváří lotosový efekt, obsahuje vosk, který odpuzuje vodu a tím výrazně zvyšuje ochranu a životnost nátěru.
- LUSONOL obsahuje vysoký podíl přírodního oleje (min. 30%), kvalitních pigmentů, speciálních aditiv a vosku. Díky tomu je zajištěna celková vysoká odolnost a delší funkčnost nátěru a lze seriózně uvádět „Ochrana až 7 let“.

Odstíny LUSONOL S1023

Uvedené odstíny mají v tištěné podobě pouze orientační charakter.



- Díky tomu mají nové, opravené nebo udržovací nátěry LUSONOLem nejjednodušší způsob přípravy podkladu i vlastní aplikace.
- Kvalitní pigmenty poskytují LUSONOLu vysokou odolnost proti vlivům povětrnosti a UV záření. Bezbarvé provedení C0000 není vhodné pro přímé použití v exteriéru (plochy vystavené slunci).
- Pro ochranu dřeva doporučujeme dřevo nejdříve napustit fungicidním napouštědlem FUNGISTOP S1031 nebo řady LIGNOSTOP (V1051, V1052).
- Díky unikátní receptuře s vysokým podílem přírodního oleje (sušiny) stačí v exteriéru pro důkladnou ochranu pouze 2 nátěry. S LUSONOLem tak ušetříte 33-50% svého času a celkových nákladů!!!

Barevné odstíny:

Bezbarvá varianta a 17 barevných přírodních odstínů.

UPOZORNĚNÍ:

Savé materiály organického původu (hadry, piliny, papír apod.) znečištěné LUSONOLem bezpečně zlikvidujte (ponořte do vody) - z důvodu obsahu přírodních olejů, může dojít k samovznícení.

Nanášení:

LUSONOL před použitím důkladně rozmíchejte a nanášejte (lazurovacím štětcem, válečkem, máčením, případně stříkáním) na suchý, čistý a přebroušený povrch dřeva při teplotě 10-25 °C. Pro běžné nátěry v interiéru slouží 1 vrstva a pro exteriér jde o 2 nátěry (štětcem). Interval mezi nátěry je min. 24 hodin, ale je nutno jej vždy přizpůsobit reálným podmínkám. Nevsáknuté (přebytečné) množství lazury setřete po cca 10-15 minutách, nejlépe suchým štětcem, popřípadě savým hadrem. Celkový nátěr je potřeba nechat dobře zaschnout 2-3 dny.

Při použití stejné výrobní šarže je zaručen stejný barevný odstín. Barevné odstíny různých šarží doporučujeme před aplikací smíchat ve větší nádobě. Typ, povrch a předchozí nátěr dřeva, jako i způsob aplikace lazury, ovlivňují výsledný odstín, proto doporučujeme provést zkušební aplikaci před finální realizací.

Ředidlo:

LUSONOL je dodáván v aplikační konzistenci - neředí se, k čištění náradí a pomůcek slouží např. ředidlo S6006.

Vydatnost:

15-20 m²/l při jednom běžném nátěru. Záleží na druhu použitého dřeva, jeho savosti a přípravě povrchu dřeva.



COLORLAK, a.s.

Tovární 1076

686 03 Staré Město

e-mail: info@colorlak.cz

info linka: 800 145 555



www.colorlak.cz



COLORLAK
barvy, které vydrží