

SAFETY DATA SHEET

according to Commission Regulation (EU) 2020/878 as amended



COLORSPRAY TOPCOAT

Creation date	24th April 2025	Version	1.0
Revision date			

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

1.1. Product identifier

Substance / mixture	COLORSPRAY TOPCOAT
Number	mixture
UFI	AC610
Other mixture names	5WW3-33JP-W000-56W8
	COLORSPRAY VRCHNÍ BARVA

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Mixture's intended use

COLORSPRAY TOP PAINT is a universal acrylic quick-drying glossy (matte) paint for indoor and outdoor use, ensuring excellent resistance to atmospheric influences and UV radiation (does not yellow). The paint is suitable for metal (iron, brass, aluminum), ABS plastics (without PP), wood, ceramics, stone, glass, paper.

Main intended use

PC-PNT-1 Aerosol paints and coatings

Mixture uses advised against

The product should not be used in ways other than those referred in Section 1.

Exposure scenario is attached to the Safety Data Sheet.

1.3. Details of the supplier of the safety data sheet

Distributor

Name or trade name	COLORLAK, a.s.
Address	Tovární 1076, Staré Město, 686 03
	Czech Republic
Identification number (CRN)	49444964
VAT Reg No	CZ49444964
Phone	+420 572527111
E-mail	colorlak@colorlak.cz
Web address	www.colorlak.cz

Email address for a competent person responsible for the safety data sheet

Name	Ing. Gabriela Kubíková
E-mail	kubikova@colorlak.cz

1.4. Emergency telephone number

European emergency number: 112

SECTION 2: Hazards identification

2.1. Classification of the substance or mixture

Classification of the mixture in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008

The mixture is classified as dangerous.

Aerosol 1, H222, H229

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H336

Most serious adverse physico-chemical effects

Pressurised container: May burst if heated. Extremely flammable aerosol.

Most serious adverse effects on human health and the environment

May cause drowsiness or dizziness. Causes serious eye irritation. Causes skin irritation.

2.2. Label elements

Hazard pictogram



Signal word

Danger

SAFETY DATA SHEET

according to Commission Regulation (EU) 2020/878 as amended



COLORSPRAY TOPCOAT

Creation date

24th April 2025

Revision date

Version

1.0

Hazardous substances

acetone

Hazard statements

H222

Extremely flammable aerosol.

H229

Pressurised container: May burst if heated.

H315

Causes skin irritation.

H319

Causes serious eye irritation.

H336

May cause drowsiness or dizziness.

Precautionary statements

P101

If medical advice is needed, have product container or label at hand.

P102

Keep out of reach of children.

P103

Read label before use.

P210

Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.

P211

Do not spray on an open flame or other ignition source.

P251

Do not pierce or burn, even after use.

P271

Use only outdoors or in a well-ventilated area.

P405

Store locked up.

P410+P412

Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F.

P501

Dispose of contents/container to by handing over to a person authorized to dispose of waste or a site designated by the town.

Supplemental information

EUH211

Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist.

Density

0.75-0.8 g/cm³ at 20 °C (Supplier TDS)

VOC

0,826 kg/kg

TOC

0,636 kg/kg

Dry matter

12-23,8 % weight

VOC limit value

cat. B (e) : 840 g/l

Max. VOC content in the product in its ready to use condition

640 g/l

2.3. Other hazards

The mixture does not contain substances with endocrine disrupting properties in accordance with the criteria set out in Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605. Mixture does not contain any substance meet the criteria for PBT or vPvB in accordance with Annex XIII of Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH) as amended.

SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.2. Mixtures

Chemical characterization

Mixture of substances and additives specified below.

Mixture contains these hazardous substances and substances with the highest permissible concentration in the working environment

Identification numbers	Substance name	Content in % weight	Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008	Note
Index: 606-001-00-8 CAS: 67-64-1 EC: 200-662-2 Registration number: 01-2119471330-49	acetone	25-<30	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 EUH066	2, 3
Index: 601-022-00-9 CAS: 1330-20-7 EC: 215-535-7 Registration number: 01-2119488216-32	xylene	12.5-<15	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H312, H332 Skin Irrit. 2, H315	1, 2

SAFETY DATA SHEET

according to Commission Regulation (EU) 2020/878 as amended



COLORSPRAY TOPCOAT

Creation date

24th April 2025

Revision date

Version

1.0

Notes

- 1 *Note C: Some organic substances may be marketed either in a specific isomeric form or as a mixture of several isomers. In this case the supplier must state on the label whether the substance is a specific isomer or a mixture of isomers.*
- 2 *A substance for which exposure limits are set.*
- 3 *Explosive precursor*

Full text of all classifications and hazard statements is given in the section 16.

SECTION 4: First aid measures

4.1. Description of first aid measures

If any health problems are manifested or if in doubt, inform a doctor and show him information from this safety data sheet.

If inhaled

Terminate the exposure immediately; move the affected person to fresh air. Protect the person against growing cold. Provide medical treatment if irritation, dyspnoea or other symptoms persist.

If on skin

Remove contaminated clothes. Wash the affected area with plenty of water, lukewarm if possible.

If in eyes

Rinse eyes immediately with a flow of running water, open the eyelids (also using force if needed); remove contact lenses immediately if worn by the affected person. Rinsing should continue at least for 10 minutes. Provide medical treatment, specialized if possible.

If swallowed

Unlikely.

4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed

If inhaled

May cause drowsiness or dizziness.

If on skin

Causes skin irritation.

If in eyes

Causes serious eye irritation.

If swallowed

Irritation, nausea.

4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

Symptomatic treatment.

SECTION 5: Firefighting measures

5.1. Extinguishing media

Suitable extinguishing media

Alcohol-resistant foam, carbon dioxide, powder, water spray jet, water mist.

Unsuitable extinguishing media

Water - full jet.

5.2. Special hazards arising from the substance or mixture

In the event of fire, carbon monoxide, carbon dioxide and other toxic gases may arise. Inhalation of hazardous degradation (pyrolysis) products may cause serious health damage.

5.3. Advice for firefighters

Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA) with a chemical protection suit only where personal (close) contact is likely. Use a self-contained breathing apparatus and full-body protective clothing. Closed containers with the product near the fire should be cooled with water. Do not allow run-off of contaminated fire extinguishing material to enter drains or surface and ground water.

SECTION 6: Accidental release measures

6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Provide sufficient ventilation. Pressurised container: May burst if heated. Extremely flammable aerosol. Remove all ignition sources. Use personal protective equipment for work. Follow the instructions in the Sections 7 and 8. Do not inhale aerosols. Prevent contact with skin and eyes.

SAFETY DATA SHEET

according to Commission Regulation (EU) 2020/878 as amended



COLORSPRAY TOPCOAT

Creation date 24th April 2025
Revision date Version 1.0

6.2. Environmental precautions

Prevent contamination of the soil and entering surface or ground water.

6.3. Methods and material for containment and cleaning up

Spilled product should be covered with suitable (non-flammable) absorbing material (sand, diatomaceous earth, earth and other suitable absorption materials); to be contained in well closed containers and removed as per the Section 13. In the event of leakage of the substantial amount of the product, inform fire brigade and other competent bodies. After removal of the product, wash the contaminated site with plenty of water. Do not use solvents.

6.4. Reference to other sections

See the Section 7, 8 and 13.

SECTION 7: Handling and storage

7.1. Precautions for safe handling

Prevent formation of gases and vapours in flammable or explosive concentrations and concentrations exceeding the occupational exposure limits. The product should be used only in the areas where it is not in contact with open fire and other ignition sources. Use non-sparking tools. Use of antistatic clothes and footwear is recommended. Do not inhale aerosols. Prevent contact with skin and eyes. No smoking. Protect against direct sunlight. Do not pierce or burn, even after use. Wash hands and exposed parts of the body thoroughly after handling. Do not spray on an open flame or other ignition source. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Use personal protective equipment as per Section 8. Observe valid legal regulations on safety and health protection.

7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Store in tightly closed containers in cold, dry and well ventilated areas designated for this purpose. Store locked up. Protect from sunlight. Keep container tightly closed. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C. Keep away from open flames or heat sources. Store away from food, drink and animal feeding stuffs.

Content	Packaging type	Material of package
400 ml	aerosol can	

Storage class 2B - Aerosols
Storage temperature pod 20 °C

7.3. Specific end use(s)

not available

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

8.1. Control parameters

The mixture contains substances for which occupational exposure limits are set.

European Union

Commission Directive 2000/39/EC

Substance name (component)	Type	Value
acetone (CAS: 67-64-1)	OEL 8 hours	1210 mg/m ³
	OEL 8 hours	500 ppm

European Union

Commission Directive 2000/39/EC

Substance name (component)	Type	Value
xylene (CAS: 1330-20-7)	OEL 8 hours	221 mg/m ³
	OEL 8 hours	50 ppm
	OEL 15 minutes	442 mg/m ³
	OEL 15 minutes	100 ppm

Notes
Skin.

SAFETY DATA SHEET

according to Commission Regulation (EU) 2020/878 as amended



COLORSPRAY TOPCOAT

Creation date

24th April 2025

Revision date

Version

1.0

DNEL

acetone			
Workers / consumers	Route of exposure	Value	Effect
Workers	Inhalation	1210 mg/m ³	Chronic effects systemic
Workers	Inhalation	2420 mg/m ³	Acute effects local
Consumers	Dermal	62 mg/kg bw/day	Chronic effects systemic
Consumers	Inhalation	200 mg/m ³	Chronic effects systemic
Consumers	Oral	62 mg/kg bw/day	Chronic effects systemic

PNEC

acetone		
Route of exposure	Value	Source
Microorganisms in sewage treatment	100 mg/l	echa
Freshwater environment	10.6 mg/l	
Water (intermittent release)	21 mg/l	
Marine water	1.06 mg/l	
Freshwater sediment	30.4 mg/kg of dry substance	
Sea sediments	3.04 mg/kg of dry substance	
Soil (agricultural)	29.5 mg/kg of dry substance of soil	

8.2. Exposure controls

Take off contaminated clothing and wash before reuse. Follow the usual measures intended for health protection at work and especially for good ventilation. This can be achieved only by local suction or efficient general ventilation. If exposure limits cannot be observed in this mode, suitable protection of airways must be used. Do not eat, drink and smoke during work. Wash your hands thoroughly with water and soap after work and before breaks for a meal and rest.

Eye/face protection

Protective goggles.

Skin protection

Hand protection: Product-resistant protective gloves, e.g. made of PVC, neoprene or rubber. When choosing appropriate thickness, material and permeability of the gloves, observe recommendations of their particular manufacturer. Observe other recommendations of the manufacturer. Other protection: protective workwear. Contaminated skin should be washed thoroughly.

Respiratory protection

Halfmask with a filter against organic vapours or a self-contained breathing apparatus as appropriate if exposure limit values of substances are exceeded or in a poorly ventilated environment.

Thermal hazard

Not available.

Environmental exposure controls

Observe usual measures for protection of the environment, see Section 6.2.

More information

Exposure scenario is attached to the Safety Data Sheet.

SECTION 9: Physical and chemical properties

9.1. Information on basic physical and chemical properties

Physical state	liquid
Colour	mixture containing generic product identifier "colorant", by shades
Odour	after organic solvents
Melting point/freezing point	data not available
acetone (CAS: 67-64-1)	-94.7 °C (BL dodavatele)

SAFETY DATA SHEET

according to Commission Regulation (EU) 2020/878 as amended



COLORSPRAY TOPCOAT

Creation date	24th April 2025	Version	1.0
Revision date			

Boiling point or initial boiling point and boiling range	data not available
acetone (CAS: 67-64-1)	56.05 °C (BL dodavatele)
Flammability	data not available
Lower and upper explosion limit	
bottom	0.9 % (for xylene)
acetone (CAS: 67-64-1)	2.5 % (BL dodavatele)
upper	14.3 % (for acetone)
acetone (CAS: 67-64-1)	14.3 % (BL dodavatele)
Flash point	<0 °C (Supplier TDS)
acetone (CAS: 67-64-1)	-17 °C (BL dodavatele)
Auto-ignition temperature	data not available
acetone (CAS: 67-64-1)	465 °C (BL dodavatele)
Decomposition temperature	data not available
pH	non-soluble (in water)
Kinematic viscosity	data not available
Solubility in water	not miscible
Partition coefficient n-octanol/water (log value)	log Pow -0.24 to 3.2 (range of substances contained)
Vapour pressure	3500 - 4500hPa at 20 °C (Supplier TDS)
	7500 - 8500 at 50 °C (Supplier TDS)
acetone (CAS: 67-64-1)	240 hPa at 20 °C (BL dodavatele)
Density and/or relative density	
Density	0.75-0.8 g/cm ³ at 20 °C (Supplier TDS)
acetone (CAS: 67-64-1)	0.790 g/cm ³ at 20 °C (BL dodavatele)
Relative vapour density	data not available
Particle characteristics	data not available
Form	aerosol dispenser: spray aerosol
9.2. Other information	
Vapour density	> 1 (air = 1)
Content of organic solvents (VOC)	0.826 kg/kg (calculation)
Total organic carbon (TOC)	0.636 kg/kg (calculation)
Solid content (dry matter)	12-23.8 % weight (Supplier TDS)
VOC limit value	cat. B (e) : 840 g/l
Max. VOC content in the product in its ready to use condition	640 g/l (BL supplier)
Heat resistance: 100-120 °C (supplier's TDS).	

SECTION 10: Stability and reactivity

10.1. Reactivity

The product is stable under normal conditions.

10.2. Chemical stability

The product is stable under normal conditions.

10.3. Possibility of hazardous reactions

Unknown.

10.4. Conditions to avoid

The product is stable and no degradation occurs under normal use. Protect against flames, sparks, overheating and against frost. Pressurised container: May burst if heated.

10.5. Incompatible materials

Protect against strong acids, bases and oxidizing agents.

10.6. Hazardous decomposition products

Not developed under normal uses. Dangerous outcomes such as carbon monoxide and carbon dioxide are formed at high temperature and in fire.

SAFETY DATA SHEET

according to Commission Regulation (EU) 2020/878 as amended



COLORSPRAY TOPCOAT

Creation date

24th April 2025

Revision date

Version

1.0

SECTION 11: Toxicological information

11.1. Information on hazard classes as defined in Regulation (EC) No 1272/2008

Inhalation of solvent vapors above values exceeding exposure limits for working environment may result in acute inhalation poisoning, depending on the level of concentration and exposure time. No toxicological data is available for the mixture.

Acute toxicity

Data for the mixture are not available. Based on the available data, the criteria for classification of the mixture are not met.

acetone						
Route of exposure	Parameter	Value	Exposure time	Species	Sex	Source
Oral	LD ₅₀	5800 mg/kg bw		Rat		
Dermal	LD ₅₀	>15800 mg/kg bw		Rabbit		
Inhalation	LC ₅₀	76 mg/l	4 hours	Rat		

xylene						
Route of exposure	Parameter	Value	Exposure time	Species	Sex	Source
Oral	LD ₅₀	3550 mg/kg		Rat		výrobce
Dermal	LD ₅₀	4350 mg/kg		Rabbit		výrobce
Inhalation	LD ₅₀	4350 mg/kg		Rabbit		výrobce
Dermal	LD ₅₀	1590 mg/kg		Mouse		výrobce
Inhalation	LC ₅₀	10-20 mg/l				výrobce

Skin corrosion/irritation

Causes skin irritation. Data for the components of the mixture are not available.

Serious eye damage/irritation

Causes serious eye irritation. Data for the components of the mixture are not available.

Respiratory or skin sensitisation

No data are available for either the mixture or the components. Based on the available data, the criteria for classification of the mixture are not met.

Germ cell mutagenicity

Data for the mixture are not available. Based on the available data, the criteria for classification of the mixture are not met.

acetone				
Result	Exposure time	Specific target organ	Species	Sex
Negative				

Carcinogenicity

No data are available for either the mixture or the components. Based on the available data, the criteria for classification of the mixture are not met.

Reproductive toxicity

No data are available for either the mixture or the components. Based on the available data, the criteria for classification of the mixture are not met.

Toxicity for specific target organ - single exposure

May cause drowsiness or dizziness. Data for the components of the mixture are not available.

SAFETY DATA SHEET

according to Commission Regulation (EU) 2020/878 as amended



COLORSPRAY TOPCOAT

Creation date

24th April 2025

Revision date

Version

1.0

Toxicity for specific target organ - repeated exposure

Data for the mixture are not available. Based on the available data, the criteria for classification of the mixture are not met.

Repeated dose toxicity

acetone							
Route of exposure	Parameter	Result	Value	Exposure time	Species	Sex	Source
Inhalation (vapor)	NOAEC		50100 mg/m ³	8 hours			BL dodavatele
Oral	NOAEL		900 mg/kg	90 days	Rat		

Aspiration hazard

No data are available for either the mixture or the components. Based on the available data, the criteria for classification of the mixture are not met.

11.2. Information on other hazards

Endocrine disrupting properties

The mixture does not contain substances with endocrine disrupting properties in accordance with the criteria set out in Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605.

Other information

not available

SECTION 12: Ecological information

12.1. Toxicity

Data for the mixture are not available. Based on the available data, the criteria for classification of the mixture are not met.

Acute toxicity

acetone				
Parameter	Value	Exposure time	Species	Environment
EC ₅₀	> 100 mg/l	48 hours	Daphnia (Daphnia magna)	
EC ₅₀	8300 mg/l	96 hours	Fish (Lepomis macrochirus)	
EC ₅₀	7500 mg/l	96 hours	Algae (Selenastrum capricornutum)	
LC ₅₀	7500 mg/l	96 hours	Fish (Leuciscus idus)	
LC ₅₀	6500 mg/l	96 hours	Fish (Oncorhynchus mykiss)	

12.2. Persistence and degradability

Data for the mixture are not available.

Biodegradability

acetone				
Parameter	Value	Exposure time	Environment	Result
	82 %			Biodegradable

12.3. Bioaccumulative potential

Data for the mixture are not available.

SAFETY DATA SHEET

according to Commission Regulation (EU) 2020/878 as amended



COLORSPRAY TOPCOAT

Creation date

24th April 2025

Revision date

Version

1.0

acetone					
Parameter	Value	Exposure time	Species	Environment	Temperature [°C]
Log Pow	-0.24				

12.4. Mobility in soil

No data are available for either the mixture or the components.

12.5. Results of PBT and vPvB assessment

Product does not contain any substance meeting the criteria for PBT or vPvB in accordance with the Annex XIII of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) as amended.

12.6. Endocrine disrupting properties

The mixture does not contain substances with endocrine disrupting properties in accordance with the criteria set out in Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605.

12.7. Other adverse effects

Not available.

SECTION 13: Disposal considerations

13.1. Waste treatment methods

Hazard of environmental contamination; dispose of the waste in accordance with the local and/or national regulations. Proceed in accordance with valid regulations on waste disposal. Any unused product and contaminated packaging should be put in labelled containers for waste collection and submitted for disposal to a person authorised for waste removal (a specialized company) that is entitled for such activity. Do not empty unused product in drainage systems. The product must not be disposed of with municipal waste. Empty containers may be used at waste incinerators to produce energy or deposited in a dump with appropriate classification. Perfectly cleaned containers can be submitted for recycling.

Waste management legislation

Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste, as amended. Decision 2000/532/EC establishing a list of wastes, as amended.

Waste type code

08 01 11* waste paint and varnish containing organic solvents or other hazardous substances

Packaging waste type code

15 01 11* metallic packaging containing a hazardous solid porous matrix (for example asbestos), including empty pressure containers

16 05 04* gases in pressure containers (including halons) containing hazardous substances

(*) - Hazardous waste according to Directive 2008/98/EC on hazardous waste

SECTION 14: Transport information

14.1. UN number or ID number

UN 1950

14.2. UN proper shipping name

AEROSOLS

14.3. Transport hazard class(es)

2 Gases

14.4. Packing group

not relevant

14.5. Environmental hazards

No.

14.6. Special precautions for user

Reference in the Sections 4 to 8.

14.7. Maritime transport in bulk according to IMO instruments

not relevant

SAFETY DATA SHEET

according to Commission Regulation (EU) 2020/878 as amended



COLORSPRAY TOPCOAT

Creation date	24th April 2025	Version	1.0
Revision date			


Additional information

Hazard identification No.

UN number

Classification code

Safety signs



5F

2.1



Road transport - ADR

Special provisions

190, 327, 344, 625

Limited quantities

1 L

Excepted quantities

E0

Packaging

Packing instructions

P207, LP200

Special packing provisions

PP87, RR6, L2

Mixed packing provisions

MP9

Transport category

2

Tunnel restriction code

(D)

Special provision for

packages

V14

loading, unloading and handling

CV9, CV12

operation

S2

Railway transport - RID

Special provisions

190, 327, 344, 625

Excepted quantities

E0

Packaging

Packing instructions

P207, LP200

Special packing provisions

PP87, RR6, L2

Mixed packing provisions

MP9

Transport category

0

Special provision for

packages

W14

loading, unloading and handling

CW9, CW12

Air transport - ICAO/IATA

Packaging instructions for limited amount

Y203

Packaging instructions passenger

203

Cargo packaging instructions

203

Marine transport - IMDG

EmS (emergency plan)

F-D, S-U

MFAG

620

SAFETY DATA SHEET

according to Commission Regulation (EU) 2020/878 as amended



COLORSPRAY TOPCOAT

Creation date
Revision date

24th April 2025

Version

1.0

SECTION 15: Regulatory information

15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

Regulation (EC) No. 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18th December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing the European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No. 793/93 and Commission Regulation (EC) No. 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC, as amended. REGULATION (EC) No. 1272/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL as amended. Product contains reportable explosives precursors: Reporting of suspicious transactions, disappearances and thefts according to Regulation (EU) 2019/1148, Article 9. Commission Regulation (EU) 2020/878 of 18 June 2020 amending Annex II to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH).

15.2. Chemical safety assessment

No chemical safety assessment has been carried out for the mixture.

More information

Provisions of Directive 2012/18/EU (Seveso III): Seveso III category in accordance with Annex 1, Part 1. Products belong to category: P3a

SECTION 16: Other information

A list of standard risk phrases used in the safety data sheet

EUH066	Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.
EUH211	Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist.
H222	Extremely flammable aerosol.
H225	Highly flammable liquid and vapour.
H226	Flammable liquid and vapour.
H229	Pressurised container: May burst if heated.
H312	Harmful in contact with skin.
H315	Causes skin irritation.
H319	Causes serious eye irritation.
H332	Harmful if inhaled.
H336	May cause drowsiness or dizziness.

Guidelines for safe handling used in the safety data sheet

P101	If medical advice is needed, have product container or label at hand.
P102	Keep out of reach of children.
P103	Read label before use.
P210	Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
P211	Do not spray on an open flame or other ignition source.
P251	Do not pierce or burn, even after use.
P271	Use only outdoors or in a well-ventilated area.
P405	Store locked up.
P410+P412	Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F.
P501	Dispose of contents/container to by handing over to a person authorized to dispose of waste or a site designated by the town.

Other important information about human health protection

The product must not be - unless specifically approved by the manufacturer/importer - used for purposes other than as per the Section 1. The user is responsible for adherence to all related health protection regulations.

Key to abbreviations and acronyms used in the safety data sheet

Acute Tox.	Acute toxicity
ADR	Agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road
Aerosol	Aerosol
BCF	Bioconcentration Factor
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substance and mixtures
EC	Identification code for each substance listed in EINECS

SAFETY DATA SHEET

according to Commission Regulation (EU) 2020/878 as amended



COLORSPRAY TOPCOAT

Creation date	24th April 2025	Version	1.0
Revision date			

EC ₅₀	Concentration of a substance when it is affected 50 % of the population
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
EmS	Emergency plan
EU	European Union
EuPCS	European Product Categorisation System
Eye Irrit.	Eye irritation
Flam. Liq.	Flammable liquid
IATA	International Air Transport Association
IBC	International Code For The Construction And Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals
ICAO	International Civil Aviation Organization
IMDG	International Maritime Dangerous Goods
IMO	International Maritime Organization
INCI	International Nomenclature of Cosmetic Ingredients
ISO	International Organization for Standardization
IUPAC	International Union of Pure and Applied Chemistry
LC ₅₀	Lethal concentration of a substance in which it can be expected death of 50% of the population
LD ₅₀	Lethal dose of a substance in which it can be expected death of 50% of the population
log K _{ow}	Octanol-water partition coefficient
NOAEC	No observed adverse effect concentration
NOAEL	No observed adverse effect level
OEL	Occupational Exposure Limits
PBT	Persistent, bioaccumulative and toxic
PMT	Persistent, mobile and toxic
ppm	Parts per million
Press. Gas (Comp.)	Gas under pressure: compressed gas
Press. Gas (Diss.)	Gas under pressure: dissolved gas
Press. Gas (Liq.)	Gas under pressure: liquefied gas
Press. Gas (Ref. Liq.)	Gas under pressure: refrigerated liquefied gas
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
RID	Agreement on the transport of dangerous goods by rail
Skin Irrit.	Skin irritation
STOT SE	Specific target organ toxicity - single exposure
UN number	Four-figure identification number of the substance or article taken from the UN Model Regulations
UVCB	Substances of unknown or variable composition, complex reaction products or biological materials
VOC	Volatile organic compounds
vPvB	Very persistent and very bioaccumulative
vPvM	Very persistent and very mobile

Training guidelines

Inform the personnel about the recommended ways of use, mandatory protective equipment, first aid and prohibited ways of handling the product.

Recommended restrictions of use

not available

Information about data sources used to compile the Safety Data Sheet

REGULATION (EC) No. 1907/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL (REACH) as amended.
REGULATION (EC) No. 1272/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL as amended. Data from the manufacturer of the substance / mixture, if available - information from registration dossiers.

More information

Classification procedure - calculation method.

Statement

SAFETY DATA SHEET

according to Commission Regulation (EU) 2020/878 as amended



COLORSPRAY TOPCOAT

Creation date	24th April 2025	Version	1.0
Revision date			

The safety data sheet provides information aimed at ensuring safety and health protection at work and environmental protection. The provided information corresponds to the current status of knowledge and experience and complies with valid legal regulations. The information should not be understood as guaranteeing the suitability and usability of the product for a particular application.

Příloha bezpečnostního listu pro výrobek: Rozpouštědlová nátěrová hmota

1. Expoziční scénář: Průmyslové použití

Sektor použití : SU3
Kategorie chemických výrobků : PC9a
Dílčí procesy kryté expozičním scénářem : PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC10, PROC13, PROC 15
Uvolňování výrobku do životního prostředí : ERC4

Základní podmínky omezující riziko pro pracovníky:

Trvání pracovních činností : expozice trvající nejvýše 8 hodin / den
Koncentrace : práce s nátěrovou hmotou, popř. naředěnou na aplikační hustotu
Teplota : provádění prací při doporučené teplotě +5 až 25°C
Obecná opatření na omezení rizik : pracovat v ochranném pracovním oděvu, při kontaktu s nátěrovou hmotou používat ochranné rukavice a ochranné brýle, limitní koncentrace látek obsažených ve směsi jsou uvedeny v oddíle 8 bezpečnostního listu a mohou se lišit v závislosti na typu nátěrové hmoty
Při práci dodržovat obecné zásady hygieny a bezpečnosti práce.
Prostředí, kde jsou činnosti prováděny : vnitřní prostředí s odvětráváním.

Doplňující požadavky omezující riziko pro pracovníky vykonávající dílčí pracovní činnosti:

Dílčí pracovní činnost prováděná s výrobkem	Kategorie procesu	Požadované doplňující opatření
Přečerpávání nátěrových hmot z / do zásobníků a zařízení v uzavřeném systému	PROC1 Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu	Nevyžadováno
Přečerpávání nátěrových hmot z / do zásobníků a zařízení v nesespecializovaném zařízení s možností expozice osob a životního prostředí	PROC8a přeprava výrobku (napouštění / vypouštění) z / do nádob / kontejnerů v nesespecializovaných zařízeních	Místní odsávání, popř. dobré větrání (3 – 5 výměn vzduchu za hodinu).
Přečerpávání nátěrových hmot z / do zásobníků a zařízení v nesespecializovaném zařízení s možností expozice osob a životního prostředí	PROC8b PROC8a přeprava výrobku (napouštění / vypouštění) z / do nádob / kontejnerů v specializovaných zařízeních	Místní odsávání, popř. dobré větrání (3 – 5 výměn vzduchu za hodinu).
Míchání, směšování, ředění nátěrových hmot v otevřených zařízeních s možností expozice osob a životního prostředí	PROC5 míchání nebo směšování v dávkových procesech při výrobě směsí	Místní odsávání, popř. dobré větrání (3 – 5 výměn vzduchu za hodinu).
Aplikace stříkáním	PROC7 průmyslové nástřikové techniky	Robotický nástřik provádět v uzavřených komorách nebo uzavřených kabinách s odsáváním a zajištěním nezávislého přívodu vzduchu. Ruční nástřik provádějte ve stříkacích kabinách nebo v intenzívně větraných prostorách (5-10 výměn vzduchu za hodinu) za použití polomasky nebo masky s filtrem typu A/P2.
Ruční aplikace nátěrových hmot válečkem, štětkou, stěrkou	PROC10 aplikace válečkem, stěrkou nebo štětkou	Místní odsávání, popř. dobré větrání (3 – 5 výměn vzduchu za hodinu).
Nanášení nátěrových hmot poléváním nebo ponořením	PROC13 úprava předmětů máčením a poléváním	Místní odsávání, popř. dobré větrání (3 – 5 výměn vzduchu za hodinu).
Volné sušení nátěrového filmu při normální teplotě nebo mírně zvýšené teplotě	PROC4 použití v rámci dávkového a jiného procesu s větší možností expozice	Provádět za místního odsávání, popř. dobré větrání (3 – 5 výměn vzduchu za hodinu).
Kontinuální postupy sušení a vytvrzování nátěrových hmot za zvýšené teploty v sušících tunelech s odsáváním par	PROC2 použití v rámci nepřetržitého chemického výrobního procesu s příležitostnou kontrolovanou expozicí (např. odběr	Nevyžaduje další opatření na omezení rizik.

Dílčí pracovní činnost prováděná s výrobkem	Kategorie procesu	Požadované doplňující opatření
	vzorků)	
Násadové postupy sušení a vytvrzování filmu nátěrových hmot za zvýšené teploty v odsávaných komorách.	PROC3 použití v rámci uzavřeného dávkového procesu výroby směsí	Nevyžaduje další opatření na omezení rizik.
Strojní čištění a promývání uzavřených nádrží, zásobníků a zařízení vybavených odsáváním par	PROC3 použití v rámci uzavřeného dávkového procesu výroby směsí	Nevyžaduje další opatření na omezení rizik.
Ruční čištění malých zásobníků, aplikačních zařízení a nářadí	PROC10 aplikace válečkem, stěrkou nebo štětcem	Lokální odsávání v místě potencionálního úniku emisí nebo dobré větrání (3 – 5 výměn vzduchu za hodinu).
Kontrolní činnosti prováděné s nátěrovými hmotami v laboratořích	PROC15 použití jako laboratorního reagentu (práce s výrobkem v laboratořích)	Dobré větrání (3 – 5 výměn vzduchu za hodinu).
Činnosti s odpady výrobku a odpady znečištěnými výrobkem		Při nebezpečí styku s odpady používat rukavice. Odpady ukládat do uzavíratelných obalů uložených v dobře větraných skladech nebo ve venkovním prostředí. Odpady zajistit proti úniku do vody a půdy.

Doplňující požadavky omezující riziko pro životní prostředí

Omezování emisí do ovzduší	Při nanášení barvy stříkáním odstraňovat ze vzduchu odtahovaného z pracovních prostor úlet aerosolu barvy. Při překročení limitů spotřeby rozpouštědel stanovených vyhláškou využívat postupy rekuperace rozpouštědel z odpadního vzduchu nebo jinými postupy zaručujícími dodržení emisních parametrů stanovených předpisy pro ochranu ovzduší.
Omezování emisí do vody	Barvu a odpady znečištěné barvou skladovat v objektech stavebně zajištěných proti úniku úkapů a havarijních úniků do podzemních a povrchových vod. Při vypouštění odpadních vod dodržovat parametry stanovené pro dané zařízení vodohospodářským orgánem.
Odstraňování odpadů	Odpady barvy a materiálů znečištěných barvou odstraňovat ve spolupráci s osobami oprávněnými k nakládání s odpady.

2. Expoziční scénář: profesionální použití

Sektor použití : SU22
Kategorie chemických výrobků : PC9a
Dílčí procesy kryté expozičním scénářem : PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC 15, PROC19
Uvolňování výrobku do životního prostředí : ERC8a, REC8d

Základní podmínky omezující riziko pro pracovníky:

Trvání pracovních činností : expozice trvající nejvýše 8 hodin / den
Koncentrace : práce s nátěrovou hmotou, popř. naředěnou na aplikační hustotu
Teplota : provádění prací při doporučené teplotě +5 až 25°C s výjimkou sušení nebo vytvrzování filmu za zvýšené teploty
Obecná opatření na omezení rizik : pracovat v ochranném pracovním oděvu, při kontaktu s nátěrovou hmotou používat ochranné rukavice a ochranné brýle, limitní koncentrace látek obsažených ve směsi jsou uvedeny v oddíle 8 bezpečnostního listu a mohou se lišit v závislosti na typu nátěrové hmoty
Při práci dodržovat obecné zásady hygieny a bezpečnosti práce.

Prostředí, kde jsou činnosti prováděny : vnitřní prostředí s odvětráváním, popř. venkovní prostředí.

Doplňující požadavky omezující riziko pro pracovníky vykonávající dílčí pracovní činnosti:

Dílčí pracovní činnost prováděná s výrobkem	Kategorie procesu	Požadované doplňující opatření
Přečerpávání nátěrových hmot z / do zásobníků a zařízení v nespecializovaném zařízení s možností expozice osob a životního prostředí	PROC8a přeprava výrobku (napouštění / vypouštění) z / do nádob / kontejnerů v nespecializovaných zařízeních	Uvnitř budov: Místní odsávání, popř. dobré větrání (3 – 5 výměn vzduchu za hodinu). Venku: zajistit úkapy nátěrových hmot.
Míchání, směšování, ředění nátěrových hmot v otevřených zařízeních s možností expozice osob a	PROC5 míchání nebo směšování	Uvnitř: Místní odsávání, popř. dobré větrání (3 – 5 výměn vzduchu za hodinu).

Dílčí pracovní činnost prováděná s výrobkem	Kategorie procesu	Požadované doplňující opatření
životního prostředí	v dávkových procesech při výrobě směsí	Venku: činnosti vykonávat nejdéle 4hod./den bez potřeby dalších opatření, nebo používat ochranu dýchacích orgánů s filtrem typu A.
Aplikace stříkáním	PROC11 neprůmyslové nástřikové techniky	Uvnitř: nástřik provádět v uzavřených komorách nebo uzavřených kabinách s odsáváním a zajištěním nezávislého přívodu vzduchu. Místní odsávání, popř. dobré větrání (3 – 5 výměn vzduchu za hodinu). Ruční nástřik provádějte ve stříkacích kabinách nebo v intenzivně větraných prostorách (5-10 výměn vzduchu za hodinu) za použití polomasky nebo masky s filtrem typu A/P2. Venku: použití polomasky nebo masky s filtrem typu A/P2.
Ruční aplikace nátěrových hmot válečkem, štětcem, stěrkou	PROC10 aplikace válečkem, stěrkou nebo štětcem	Uvnitř: Místní odsávání, popř. dobré větrání (3 – 5 výměn vzduchu za hodinu). Venku: nevyžaduje se další opatření
Nanášení nátěrových hmot poléváním nebo ponořením	PROC13 úprava předmětů máčením a poléváním	Uvnitř: Místní odsávání, popř. dobré větrání (3 – 5 výměn vzduchu za hodinu). Venku: používat ochranu dýchacích orgánů s filtrem typu A.
Násadové postupy sušení a vytvrzování filmu nátěrových hmot za zvýšené teploty v odsávaných komorách.	PROC3 použití v rámci uzavřeného dávkového procesu výroby směsí	Nevyžaduje další opatření na omezení rizik.
Volné sušení nátěrového filmu při normální teplotě nebo mírně zvýšené teplotě	PROC4 použití v rámci dávkového a jiného procesu s větší možností expozice	Uvnitř: Provádět za místního odsávání, popř. dobré větrání (3 – 5 výměn vzduchu za hodinu). Venku: nevyžaduje se další opatření
Ruční čištění malých zásobníků, aplikačních zařízení a nářadí	PROC10 aplikace válečkem, stěrkou nebo štětcem	Uvnitř: Lokální odsávání v místě potencionálního úniku emisí nebo dobré větrání (3 – 5 výměn vzduchu za hodinu). Venku: nevyžaduje se další opatření
Činnosti, při kterých dochází k přímému kontaktu s výrobkem bez použití pracovního nástroje	PROC19 ruční mísení s úzkým kontaktem za použití OOPP	Uvnitř: rukavice, místní odsávání nebo dobré větrání Venku: rukavice
Kontrolní činnosti prováděné s nátěrovými hmotami v laboratořích	PROC15 použití jako laboratorního reagentu (práce s výrobkem v laboratořích)	Dobré větrání (3 – 5 výměn vzduchu za hodinu).
Činnosti s odpady výrobku a odpady znečištěnými výrobkem		Při nebezpečí styku s odpady používat rukavice. Odpady ukládat do uzavíratelných obalů uložených v dobře větraných skladech nebo ve venkovním prostředí. Odpady zajistit proti úniku do vody a půdy. Uvnitř: dobré větrání (3 – 5 výměn vzduchu za hodinu).

Doplňující požadavky omezující riziko pro životní prostředí

Omezování emisí do ovzduší	Nejsou požadována žádná zvláštní opatření
Omezování emisí do vody	Barvu a odpady znečištěné barvou skladovat v objektech stavebně zajištěných proti úniku úkapů a havarijních úniků do podzemních a povrchových vod. Při vypouštění odpadních vod dodržovat parametry stanovené pro dané zařízení vodohospodářským orgánem.
Odstraňování odpadů	Odpady barvy a materiálů znečištěných barvou odstraňovat ve spolupráci s osobami oprávněnými k nakládání s odpady.