



AC738

BARVA ZNAČKOVACÍ

akrylát. rychleschnoucí barva pro dočasné značení

mat

řady EUROSPRAY

Barevné odstíny: V 5 výrazných fluorescenčních odstínech, dle platné ceníkové nabídky.

Použití: EUROSPRAY BARVA ZNAČKOVACÍ je matná akrylátová rychleschnoucí barva, speciálně určená pro dočasné značení na zdivu, podlahách, asfaltu (vozovce), betonu, dřevě, minerálních podkladech apod. v exteriéru i interiéru. Vyniká dobrou přilnavostí, rychlostí zasychání, snadno se nanáší a je nabízena ve výrazných fluorescenčních odstínech. V případě potřeby, lze nástřik snadno odstranit acetonem nebo horkou vodou. Sprej lze použít v každé poloze, i dnem vzhůru (zjednodušené značení), protože je osazen speciálním ventilem 360°. Patentovaný bezpečnostní uzávěr „odolný dětem“, kde barva víčka zobrazuje odstín obsahu spreje. Výrobek neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu. Sprej nesmí být použit k povrchové úpravě výrobků, které přicházejí do přímého styku s požívatiny, krmivem, pitnou vodou, ani k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Přednosti:

- výrazné signální odstíny
- aplikace v každé poloze, i dnem vzhůru, speciální ventil 360°
- rychleschnoucí
- univerzální použití
- pro exteriér i interiéru

Příprava podkladu: Povrch by měl být suchý, čistý. Zakryjte všechna místa, která nejsou určena k nástřiku.

Návod k použití: Sprej před použitím 1 minutu silně protřepávejte. Proveďte stříkací test na samostatném povrchu. Stříkejte ze vzdálenosti 20-25 cm. Možnost aplikace všemi směry díky speciální trysce (360°). Stříkejte venku nebo v dobře větrané místnosti. Používejte při minimální teplotě vzduchu 8 °C, teplota povrchu od 5-50 °C a max. vlhkosti vzduchu 85 %. Nenášejte nadměrné množství, které by mohlo způsobit stékání nebo rozbíhání vrstvy. Při stříkání použijte vhodné osobní ochranné prostředky (rukavice, brýle a masky).

Vlastnosti nátěrové hmoty, nástřiku:

Zasychání	na dotek	5 minut
	celkové zaschnutí	10 minut

Vlastnosti zaskláhaného nátěru (po úplném vyzrání):

Lesk, číslo lesku [GU] (geometrie 60 °) mat	max. 10
---	---------

Teoretická vydatnost: 2,3 m² z 500 ml plnění, v závislosti na tloušťce a počtu nanesených vrstev

Záruční doba: 10 let od data výroby, uvedeného na spodní straně dózy.

Balení: Dle aktuální nabídky, náplň 500 ml, celkový objem 620 ml.

Skladovatelnost: Doporučená teplota při skladování je 5-20 °C. Skladujte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.

Zneškodňování: Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

Klasifikace výrobku:

Signální slovo: **nebezpečí**



H věty:

H222	Extremně hořlavý aerosol.
H229	Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315	Dráždí kůži.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H336	Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti, podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.

Reklamací barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 4/2025

colorlak