



AC743

EFEKT LEDOVÉ NÁMRAZY

akrylátový bezbarvý neprůhledný nástrík, matný řady EUROSPRAY

Barevné odstíny: Bezbarvá varianta, dle platné ceníkové nabídky.

Použití: EUROSPRAY EFEKT LEDOVÉ NÁMRAZY je rychleschnoucí matný bezbarvý akrylátový lak, který vytváří neprůhledný ale průsvitný efekt ledové námrazy na skle a průhledném plasty. Nástrík vyniká rychlým zasycháním, dobrou přilnavostí, snadnou aplikací a odolností vodě. Sprej slouží k zneprůhlednění skla a průhledného plasty (vybrané druhy), jako jsou okna, prosklené části dveří, příčky a zástěny v koupelnách, lékařských ordinacích, šatnách, čekárnách i domácnostech.

Patentovaný bezpečnostní uzávěr „odolný dětem“, kde barva víčka zobrazuje odstín obsahu spreje.

Výrobek neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu. Sprej nesmí být použit k povrchové úpravě výrobků, které přicházejí do přímého styku s požívatiny, krmiv, pitnou vodou, ani k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Přednosti:

- vysoká přilnavost na sklo, vybrané plasty
- vytváří neprůhledný matný povrch
- rychleschnoucí

Příprava podkladu: Povrch musí být suchý, čistý, zbavený mastnoty a nepoškozený. Povrch, který má být nástríkáno, musí mít stejnou teplotu jako sprej i okolní vzduch, aby se předešlo problémům s přilnavostí a konečnou úpravou. Zakryjte všechna místa, která nejsou určena k nástríku.

Návod k použití: Sprej před použitím 1 minutu silně protřepávejte. Proveďte stříkací test na samostatném povrchu. U plasty proveďte zkoušku přilnavosti. Stříkejte ze vzdálenosti 20-25 cm, v tenkých vrstvách křížovým nástríkem. Pro získání matného efektu se doporučují nanést dvě tenké vrstvy než jednu silnou vrstvu. Druhou vrstvu nanášet cca po 10 minutách. Po použití obraťte nádobku dnem vzhůru a odstříkněte zbytek hmoty z ventilku. Používejte při teplotě 10-25 °C a max. vlhkosti vzduchu 60 %. Při stříkání používejte vhodné osobní ochranné prostředky (rukavice, brýle a masky).

Vlastnosti nátěrové hmoty, nástríku:

Zasychání	na dotek	10 minut
	celkové zaschnutí	2 hodiny

Vlastnosti zaskleného nátěru (po úplném vyzrání):

Lesk, číslo lesku [GU] (geometrie 60 °) lesk	max. 5
--	--------

Teoretická vydatnost: cca 2 m² v jedné vrstvě u 400 ml plnění.

Záruční doba: 10 let od data výroby, uvedeného na spodní straně dózy.

Balení: Dle aktuální nabídky, náplň 400 ml, celkový objem 520 ml.

Skladovatelnost: Doporučená teplota při skladování je 5-20 °C. Skladujte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.

Zneškodňování: Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

Klasifikace výrobku:

Signální slovo: **nebezpečí**



H věty:

H222	Extremně hořlavý aerosol.
H229	Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H336	Může způsobit ospalost nebo závratě.

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti, podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.

Reklamací barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 4/2025

colorlak