



AC751

PŘEDPLNĚNÝ SPREJ S KONVERTOREM

předplněný hnacím plynem a konvertorem řady EUROSPRAY

Použití: EUROSPRAY PŘEDPLNĚNÝ SPREJ S KONVERTOREM je sprej předplněný plynem s tzv. konvertorem, který převádí 2K (dvousložkové) nátěrové hmoty v jedno komponentní (bez nutnosti přidávat tužidlo), připravený k rychlému, snadnému a čistému naplnění. Pouze pro profesionální použití. Předem si pečlivě přečtěte a dodržujte pokyny k plnění stroji a k procesu doplnění. Nikdy nedoplňujte více než 75 ml barvy. Jakmile je nádoba plná, před použitím 1 minutu silně protřepávejte. Proveďte stříkací test na samostatném povrchu. Patentovaný bezpečnostní uzávěr „odolný dětem“, kde barva víčka zobrazuje odstín obsahu spreje.

Výrobek neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu. Sprej nesmí být použit k povrchové úpravě výrobků, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivem, pitnou vodou, ani k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Návod k použití: Pouze pro profesionální použití. Předem si pečlivě přečtěte a dodržujte pokyny k plnění stroji a k procesu doplnění. Odstaňte uzávěr z produktu a umístěte misku stroje na ventil. Naplňte kelímek přípravkem do objemu 75 ml. Vložte produkt do plnění stroje a pokračujte v plnění. Nikdy nedoplňujte více než 75 ml barvy. Jakmile je nádoba plná, před použitím 1 minutu silně protřepávejte. Mohou existovat barvy nekompatibilní s plynem a rozpouštědlem. Proveďte stříkací test na samostatném povrchu. Jakmile jsou dvousložkové barvy znovu naplněny do vnitřku plechovky, budou mít stejnou dobu zpracovatelnosti, jaká je uvedena v informacích výrobce. Při stříkání používejte vhodné osobní ochranné prostředky (rukavice, brýle a masky).

Záruční doba: 10 let od data výroby, uvedeného na spodní straně dózy.

Balení: Dle aktuální nabídky, náplň 400 ml, celkový objem 520 ml.

Skladovatelnost: Doporučená teplota při skladování je 5-20 °C. Skladujte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.

Zneškodňování: Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

Klasifikace výrobku:

Signální slovo: **nebezpečí**



H věty:

H222	Extrémně hořlavý aerosol.
H229	Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H336	Může způsobit ospalost nebo závratě.

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti, podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.

Reklamací barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 4/2025

