



AC781

OCHRANNÝ NÁSTŘÍK PŘELAKOVATELNÝ

ochranný pružný nástřík, matný

řady EUROSPRAY

Barevné odstíny: V odstínech, dle platné ceníkové nabídky.

Použití: EUROSPRAY OCHRANNÝ NÁSTŘÍK PŘELAKOVATELNÝ vytváří matnou rychleschnoucí pružnou a hladkou ochrannou vrstvu z umělých pryskyřic, kterou lze přelakovat běžnými vrchními emaily. PŘELAKOVATELNÝ OCHRANNÝ NÁSTŘÍK účinně chrání proti korozi, nárazům kamínků, tlumí vibrace a hluk. Je vhodný pro použití na spodní části karoserií, spodní části dveří a podběhy kol, kde lze přelakováním dosáhnout optimální ochrany a současně jednotného vzhledu vrchní barvy (emailu). Sprej má standardní trysku a druhou trysku s trubičkou. Tryska s trubičkou, umožňuje dosáhnout i na těžko přístupná místa. Patentovaný bezpečnostní uzávěr „odolný dětem“, kde barva víčka zobrazuje odstín obsahu spreje.

Výrobek neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu. Sprej nesmí být použit k povrchové úpravě výrobků, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivy, pitnou vodou, ani k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Přednosti:

- výborná ochrana vůči nárazům kamínků
- výborná antikorozi ochrana
- tlumí hluk a vibrace
- rychleschnoucí
- běžně přelakovatelný vrchními emaily
- nabízíme dvě trysky, kde tryska s trubičkou umožňuje dosáhnout i na těžko přístupná místa

Příprava podkladu: Povrch musí být suchý, čistý, zbavený mastnoty a nepoškozený. Odstraňte veškerou rez z kovů. Povrch, který má být nástříkán, musí mít stejnou teplotu jako sprej i okolní vzduch, aby se předešlo problémům s přilnavostí a konečnou úpravou. Zakryjte všechna místa, která nejsou určena k nástřiku. Sprej má standardní trysku a druhou trysku s trubičkou. Tryska s trubičkou, umožňuje dosáhnout na těžko přístupná místa.

Návod k použití: Sprej před použitím 2 minuty silně protřepávejte. Proved'te stříkací test na samostatném povrchu. Stříkejte ze vzdálenosti 20-25 cm, v tenkých vrstvách křížovým nástříkem, s intervalem 3-5 minut mezi jednou a druhou vrstvou. Po použití obraťte nádobku dnem vzhůru a odstříkněte zbytek hmoty z ventilku. Stříkejte venku nebo v dobře větrané místnosti. Používejte při teplotě 10-25 °C a max. vlhkosti vzduchu 60 %. Nenanášejte nadměrné množství, které by mohlo způsobit stékání nebo rozbíhání vrstvy. Při stříkání používejte vhodné osobní ochranné prostředky (rukavice, brýle a masky). Druhou vrstvu lze aplikovat po cca 5 minutách po první.

Vlastnosti nátěrové hmoty, nástříku:

Zasychání	bezprašné	15 minut
	na dotek	30 minut

celkové zaschnutí

24 hodin

Teoretická vydatnost: cca 2 m² v jedné vrstvě u 500 ml plnění, v závislosti na tloušťce každé vrstvy a počtu nanesených vrstev.

Záruční doba: 10 let od data výroby, uvedeného na spodní straně dózy.

Balení: Dle aktuální nabídky, náplň 500 ml, celkový objem 620 ml.

Skladovatelnost: Doporučená teplota při skladování je 5-20 °C. Skladujte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.

Zneškodňování: Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

Klasifikace výrobku:

Signální slovo: **nebezpečí**



H věty:

H222	Extrémně hořlavý aerosol.
H229	Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315	Dráždí kůži.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H373	Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici při požití.

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti, podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.

Reklamací barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 4/2025

colorlak