



C6000

ROZCIĘNCZALNIK

do nitrocelulozowych farb i lakierów

Przeznaczenie: Do rozcieńczania nitrocelulozowych farb i lakierów, o ile norma wyrobu nie przepisuje innego rozcieńczalnika, lub do czyszczenia urządzeń aplikacyjnych według potrzeb klienta. Do rozcieńczania farby C2028 jest przeznaczony tylko wariant C6000/C0000. C6000 służy też np. do zmywania resztek żywicy z sęków w drewnie. Rozcieńczalnika C6000 można też użyć do rozcieńczania syntetycznych farb i lakierów наносzonych pędzlem, wałkiem, pistoletem, o ile ten sposób rozcieńczania jest zalecany w instrukcji danego materiału lakierniczego. Wariant V0004 rozcieńczalnika C6000 jest przeznaczony przede wszystkim do mycia urządzeń technologicznych i narzędzi. Może być też użyty do rozcieńczania nitrocelulozowych farb i lakierów do różnych sposobów nanoszenia, np. (natrysk, pędzel, wałek, polewanie) - trzeba uprzednio wypróbować.

Warianty: Według obowiązującej oferty cennikowej

Właściwości rozcieńczalnika:

Gęstość wariant Z1C0000	0,82-0,86 g/cm ³
wariant Z2C0000	0,82-0,86 g/cm ³
inne warianty	0,82-0,86 g/cm ³

Opakowanie: Według aktualnej oferty

Przechowywanie: W temperaturze 5 - 25 °C przez okres trwania terminu gwarancji podanego na opakowaniu rozcieńczalnika.

Unieszkodliwianie: Zawartość opakowania/opakowanie przekazać osobie uprawnionej do likwidacji odpadów lub oddać w miejscu wyznaczonym przez władze lokalne.

Klasyfikacja wyrobu:

Słowo sygnałowe: **niebezpieczeństwo**



Zwroty H:

H225	Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H304	Połykanie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H312	Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H315	Działa drażniąco na skórę.
H318	Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H335	Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H336	Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H361d	Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H373	Może powodować uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzalne.
H411	Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Szczegóły są podane w karcie charakterystyki tego wyrobu.

„Użytkownik odpowiada za prawidłowe stosowanie materiałów lakierniczych, ewentualnie za strukturę i prawidłową aplikację systemu lakierniczego, tzn. zawsze musi uwzględnić wszystkie okoliczności – warunki aplikacji i obróbki, które mogłyby mieć wpływ na jakość końcową wykończenia powierzchni.

Ewentualne reklamacje składane po zużyciu wyrobu nie będą uznawane. Producent COLORLAK, a.s. zastrzega sobie prawo do zmiany danych w materiałach technicznych i propagacyjnych bez uprzedzenia.”

„Zalecenia techniczne podane w niniejszej karcie katalogowej są wydawane na podstawie naszego doświadczenia i najlepszej wiedzy o aktualnym stanie nauki i praktyki, nie są wiążące i nie nakładają żadnych innych obowiązków poza umową kupna – sprzedaży.”

Marketing, 2/2019