



O1014 TERASOIL olej na terasy s UV ochranou

Barevné odstíny: bezbarvý a 3 základní barevné odstíny

Použití:

TERASOIL O1014 je špičková směs přírodních olejů (bezbarvá i barevné varianty) určená k odolnému a hloubkovému ošetření, ochraně a konzervaci povrchově neošetřeného dřeva v exteriéru i interiéru. O1014 slouží pro vysokou ochranu nového i starého dřeva na terasách, zahradního nábytku (stoly, židle, lavičky), fasádních obkladech, plotech i třeba vnějšího obložení saun z exotického i tuzemského tvrdého i měkkého dřeva. Olej dřevo regeneruje, ošetřuje a oživuje jeho starý, zašedlý a matný povrch, u barevných variant jej i barevně zvýrazňuje. TERASOIL je vhodný pro všechny druhy dřeva (měkkého i tvrdého) tuzemského, ale zvláště exotické a tvrdé dřeviny a poskytuje mu přirozený vzhled a výbornou ochranu proti vodě, vlivům počasí i UV záření (zvýšená odolnost i u bezbarvé varianty). Barevné odstíny dřeva zajišťují vysokou ochranu vůči UV záření. Z tvrdého tuzemského dřeva se jedná např. o dub, akát, modřín a z exotických druhů např. teak, afzelia, afrormosia, bangkirai, frameri, ilomba, iroko, jatai, kaori, makoré, meranti, oregon pine, radiata pine, virginský cedr, red narra, vždyzelená sekvoja, trnovník, sapelli, sipo, teka obrovská. Olej nezapáchá po rozpouštědlech a má příjemnou olejovou konzistenci, která se napouští hluboko do dřeva a zachovává jedinečnou přírodní kresbu a strukturu, tedy nevytváří na povrchu lakový film.

Přednosti:

- Ideální prostředek pro ošetřování teras a zahradního nábytku z tvrdého dřeva.
- Vysoká penetrační schopnost - oleje vsáknou do hloubky a dřevo neomezeně dýchá.
- Obsahuje ochranné vosky.
- Po vyschnutí je bez zápachu, odpuzuje vodu a nečistoty.
- Regeneruje starý, zašedlý, matný povrch dřeva.
- 3 základní přírodní barevné odstíny.
- Vysoká UV ochrana u barevných provedení.
- Oživuje přírodní kresbu dřeva.
- Vytváří rovnoměrný, hedvábný povrch.
- Pro použití v interiéru i exteriéru.

Nanášení:

Povrch dřeva vyčistěte, omyjte, nechte uschnout a eventuálně lehce přebruste brusným papírem nebo brusným rounem. Povrch dřeva musí být zcela suchý (po dešti nechte dřevo osychat 48 hodin), čistý a zbavený prachu. Nové dřevo by mělo být napuštěno O1014 dvakrát. Olej aplikujte čistým štětcem nebo padem, pohybem od shora dolů. Přebytný olej můžete po cca 10 min. setřít bavlněným hadrem. Po zaschnutí první vrstvy, tj. cca po 5 hodinách naneste druhý nátěr. Pro docílení zvláště pěkného povrchu u starého tvrdého dřeva se doporučuje nanést i třetí nátěr. Poté nechte proschnout po dobu přibližně 24 hodin a během této doby nevystavujte dřevo působení deště. TERASOIL zadržuje částečně špinu a tím časem tmavne, proto před novým nátěrem doporučujeme zbývající starý olej lehce zbrousit brusnou houbičkou a teprve poté aplikovat novou vrstvu oleje. Nepoužívejte hrubý brusný papír, drátěnku apod., povrch dřeva by se mohl poškodit. Lze vzájemně kombinovat bezbarvou variantu a barevná provedení TERASOILu. Pokud se jedná o měkké tuzemské dřevo (např. smrk, borovice) použité v exteriéru, tak doporučujeme nejdříve provést ochranu nového a čistého dřeva pomocí napouštědla LIGNOSTOP PROFI V1051 nebo LIGNOSTOP HOBBY V1052.

UPOZORNĚNÍ: Použité hadry a znečištěné pracovní textilie se musí okamžitě ponořit do vody, neboť by, z důvodů obsahu přírodních olejů, mohlo dojít k samovznícení.

Údržba:

Pro uchování přírodní barvy dřeva (obzvláště to platí u bezbarvé varianty) a jeho ochranu je nezbytné dřevo pravidelně ošetřovat O1014. Olejování zabraňuje úplnému nežádoucímu vyschnutí dřeva. Četnost opakování nátěrů olejem závisí na místě, intenzitě a způsobu používání dřevěného výrobku. Obecně platí, že nátěr dřeva O1014 je třeba aplikovat ve chvíli, kdy povrch dřeva zmatní, nebo voda přestane zůstat na povrchu dřeva jako kapky a začne se do dřeva vpíjet. Doporučujeme první nátěr provést nejpozději do konce prvního měsíce používání dřevěného výrobku. Dřevo olejujeme zásadně vyčištěné. Doporučujeme vizuální kontrolu stavu povrchu min. 1-2x ročně. V případě znatelného opotřebení odstraňte nečistoty a celý povrch přetřete olejem 1-2x. Bezbarvou variantu lze také použít pro určité „zesvětlení“ základních barevných odstínů TERASOILu. Takto zesvětlené (smíchané) odstíny mají praktické využití při opravných nátěrech, kdy jejich opakovaným použitím nedochází k tak výraznému navýšení sytosti jako u původního odstínu. Pro udržovací nátěry u barevných odstínů TERASOILu, lze použít i přímo jen bezbarvou variantu.

Ředidlo: TERASOIL je dodáván v aplikační konzistenci - neředí se, k čištění náradí slouží S6006.

Vlastnosti nátěrové hmoty:

Hustota		0,80-0,90 g/cm ³
Zasychání	pro přetření	nejméně 5 hodin
	pro běžnou manipulaci	nejméně 24 hodin

Teoretická vydatnost: cca 10 - 15 m²/l v jedné vrstvě. Záleží na savosti a přípravě povrchu dřeva.

Skladovatelnost: Při teplotách 5-25 °C po dobu záruční doby uvedené na obale nátěrové hmoty.

Zneškodňování: Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

Klasifikace výrobku:

Signální slovo: nebezpečí



H věty:

H304	Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H412	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.

Reklamací barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 12/2021