



P07

ODSTRAŇOVAČ STARÝCH NÁTĚRŮ

Použití: ODSTRAŇOVAČ STARÝCH NÁTĚRŮ P07 je moderní gelový odstraňovač s vysokou účinností a univerzálním použitím. Odstraňuje nátěry na bázi vodouředitelných disperzí, olejových, syntetických, nitrocelulóзовých, dvousložkových epoxidových a polyuretanových nátěrových hmot z kovových, dřevěných i betonových podkladů. Velmi dobře čistí od všech uvedených nátěrových hmot použité štětce (na 24 hodin vložte do gelu a druhý den jsou jako nové).

Nanášení: Před použitím odstraňovač P07 důkladně promíchejte! Odstraňovač se nanáší nejlépe štětcem. Případně válečkem při větších souvislých plochách a to v minimální souvislé vrstvě na odstraňovaný nátěr. Díky gelové konzistenci se velmi dobře aplikuje a nestéká ani ze svislých ploch. Odstraňovač dobře a rychle rozetře! Do již nanesené vrstvy nedoporučujeme opakovaně vstupovat, neboť se tím nabourává již probíhající proces odstraňování. P07 v závislosti od druhu nátěru, působí tak, že za 1-5 minut nátěr změkčí, nabobtná a tím oddělí od podkladu. Narušený nátěr se pak jednoduše špachtlí nebo škrabkou lehce odstraní. Rychlost působení odstraňovače je závislá na teplotě a tloušťce vrstvy odstraňovaného nátěru. Doporučená optimální teplota podkladu a vzduchu je 15-25 °C. Při nižších teplotách se doba působení prodlužuje. U silnějších nátěrů je nutno postup znovu opakovat. Před novým nátěrem je nutno povrch důkladně odmastit (benzinem, ředidlem C6000 apod). U kovových podkladů je vhodné, u dřevěných nutné povrch přebrousit. P07 neobsahuje louhy ani kyseliny, šetří tak především kovy, méně korodují. Aplikaci doporučujeme venku nebo v dobře větraných prostorech. Při práci je zakázáno pracovat s otevřeným ohněm nebo vykonávat činnost, která vyzařuje vysokou teplotu. Odstraňovač může poškozovat některé plasty!!

Vlastnosti odstraňovače:

Hustota

0,96 g/cm³

Vydatnost: 12 m² z 1 litru v závislosti na tloušťce odstraňovaného nátěru.

Balení: Dle aktuální nabídky

Skladovatelnost: Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale nátěrové hmoty.

Zneškodňování: Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

Klasifikace výrobku:

Signální slovo: **nebezpečí**

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě.



Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.

Na případné reklamace uplatňované po spotřebě výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

"Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy."

Marketing, 1/2015