



# P8001 ODŠEĎOVAČ čistič a rozjasňovač dřevěných povrchů

**Barevné odstíny:** bezbarvá čirá kapalina.

## Použití:

ODŠEĎOVAČ P8001 je vysoce účinný čistič a rozjasňovač dřevěných povrchů. Zbavuje dřevo šedi, způsobené povětrnostními vlivy a navrácí mu původní přírodní barvu a krásu. Na rozdíl od jiných bělicích čističů na bázi chlóru nenarušuje dřevěná vlákna. Dále odstraňuje z povrchu špínu a vrací dřevu jasný a živý vzhled. Přípravek je vhodný na všechny druhy tuzemských i exotických dřevin, teras, dřevěného nábytku. ODŠEĎOVAČ je vhodný především pro terasy, zahradní nábytek, dřevěné palubky, fasády a jiné plochy, např. členité plochy v exteriéru, které znesnadňují nebo znemožňují klasické a náročnější broušení. Pro následné dlouhodobé zachování přírodní krásy takto očištěného dřeva je vhodné použití především přírodních olejů a lazur.

## Přednosti:

- čistí zašednutí, oživuje a zesvětluje šedé dřevo
- odstraňuje z povrchu nečistoty a špínu
- obnovuje původní krásu dřeva
- vysoce účinný, působí hloubkově
- na všechny druhy tuzemských i exotických dřevin
- nenarušuje dřevěná vlákna (bez chlóru)
- ideální např. na plochy, které znesnadňují nebo znemožňují klasické broušení
- na zahradní nábytek, terasy, fasády

## Příprava povrchu:

Z dřevěného podkladu musí být nejprve odstraněny všechny zbytky starých nátěrů, které uzavírají povrch dřeva (barvy, laky, lazury, apod.), a to buď mechanicky (broušením), nebo chemicky (pomocí odstraňovače barev). Prach a hrubé nečistoty odstraňte z povrchu smetákem, kartáčem nebo vhodným hadrem.

## Aplikace ODŠEĎOVAČE:

Obsah nádoby důkladně promíchejte a neaplikujte pod přímým slunečním světlem a na zmrzlé plochy. Nanášejte rovnoměrně, na vlhký podklad (doporučujeme nejdříve dřevěný povrch lehce namočit - polít vodou), štětcem, kartáčem, hadrem nebo rozprašovačem. Voda je nosičem účinných látek a lépe umožní proniknout ODŠEĎOVAČI hluboko do podkladu. Nechte působit 15-30 minut.

## Očištění povrchu:

Po působení ODŠEĎOVAČE (15-30 minut) je potřeba povrch dobře očistit (omýt) a následně opláchnout čistou vodou.

Optimálním řešením je použití vysokotlakého čističe (VAP), který současně povrch důkladně očistí i opláchně. Věnujte pozornost nastavení nižšího tlaku a čištění provádějte z doporučené vzdálenosti 25-40 cm, jinak hrozí zbytečné poškození dřeva (zejména měkkého).

V domácích podmínkách je vhodné (nutné) použít k dobrému očištění kartáč. Samotné kartáčování nevyžaduje nijak velkou sílu a často postačí jen několik tahů ve směru po vláknech dřeva. Po tomto kartáčování musí nutně následovat opláchnutí čistou vodou - zde se využívá proud vody ze zahradní hadice.

Důkladné opláchnutí čistou vodou je velmi důležité, zabrání případnému kontaminování a znehodnocení následně nanášených ochranných nátěrů (lazur a olejů). Při silném zašednutí (zůstanou neodšeděná místa) nechte ODŠEĎOVAČ působit déle, případně celý postup zopakujte.

**Ochrana a údržba již očištěného dřeva:**

Po aplikaci ODŠEĎOVAČE a důkladném očištění a opláchnutí čistou vodou nechte plochy dobře oschnout (optimálně 2 dny). Hrubší povrch je vhodné přebrousit (podle potřeby - brusný papír P80-120). Pro dlouhodobou ochranu (vůči biologickému napadení) je vhodné dřevo nejdříve ošetřit vhodným biocidním napouštědlem - např. výrobky řady LIGNOSTOP. Konečné ošetření a ochranu povrchu dřeva proveďte za použití olejových lazur (PROFI OLEJOVÁ LAZURA O1020, LUSONOL S1023) nebo oleje jako je TERASOIL O1014. Je vhodné provést zkušební nátěr za reálných podmínek.

**Ředidlo a ředění:** ODŠEĎOVAČ je dodáván v aplikační konzistenci - neředí se, k čištění náradí slouží čistá voda.

**Teoretická vydatnost:** cca 5 - 15 m<sup>2</sup>/l, záleží na savosti a hlavně míře zašednutí povrchu dřeva.

**Skladovatelnost:** Při teplotách 5-35 °C po dobu záruční doby uvedené na obale čističe. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem.

**Prevence:** Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.

**Zneškodňování:** Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

**Klasifikace výrobku:** není

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.

Reklamací barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 4/2018