



S6006

ROZCIEŃCZALNIK

do syntetycznych farb i lakierów

Przeznaczenie: Do rozcieńczania syntetycznych lub olejnych i pokostowych farb i lakierów schnących na powietrzu (do malowania pędzlem, wałkiem), o ile w odpowiedniej normie nie jest przepisany inny rozcieńczalnik.

Właściwości rozcieńczalnika:

Gęstość

0,79-0,85 g/cm³

Opakowanie: Według aktualnej oferty

Przechowywanie: W temperaturze 5 - 25 °C przez okres trwania terminu gwarancji podanego na opakowaniu rozcieńczalnika.

Unieszkodliwianie: Zawartość opakowania/opakowanie przekazać osobie uprawnionej do likwidacji odpadów lub oddać w miejscu wyznaczonym przez władze lokalne.

Klasyfikacja wyrobu:

Słowo sygnałowe: **niebezpieczeństwo**



Zwroty H:

H226	Ciecz łatwopalna i pary łatwopalne.
H304	Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H315	Działa drażniąco na skórę .
H319	Wywołuje poważne podrażnienie oczu.
H335	Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H373	Może powodować uszkodzenie centralnego układu nerwowego poprzez długotrwałe lub powtarzalne narażenie przez wdychanie.
H412	Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H312-H332	Działa szkodliwie w kontakcie ze skóry lub w następstwie wychania.

Szczegóły są podane w karcie charakterystyki tego wyrobu.

„Użytkownik odpowiada za prawidłowe stosowanie materiałów lakierniczych, ewentualnie za strukturę i prawidłową aplikację systemu lakierniczego, tzn. zawsze musi uwzględnić wszystkie okoliczności – warunki aplikacji i obróbki, które mogłyby mieć wpływ na jakość końcową wykończenia powierzchni.

Ewentualne reklamacje składane po zużyciu wyrobu nie będą uznawane. Producent COLORLAK, a.s. zastrzega sobie prawo do zmiany danych w materiałach technicznych i propagacyjnych bez uprzedzenia.““

„Zalecenia techniczne podane w niniejszej karcie katalogowej są wydawane na podstawie naszego doświadczenia i najlepszej wiedzy o aktualnym stanie nauki i praktyki, nie są wiążące i nie nakładają żadnych innych obowiązków poza umową kupna - sprzedaży.“

Marketing, 2/2019