



V1930 OCHRANA FASÁD přípravek k likvidaci a prevenci biologického napadení fasád

Barevné odstíny: Bezbarvá čirá kapalina.

Použití: OCHRANA FASÁD V1930 je určena k dlouhodobější preventivní ochraně proti biologickému napadení (houby, bakterie, plísně, řasy a mechy) na fasádách a dalších minerálních plochách v exteriéru, jako jsou omítky, zdivo, beton, kámen, střešní krytiny. V1930 je určena k přímému použití, tedy již se neředí ani jinak neupravuje. OCHRANA FASÁD slouží jako posílená a dlouhodobější prevence u nově očištěných ploch, v synergii na ČISTIČ FASÁD PROTEKT V1920 nebo naředěný ČISTIČ FASÁD PROTEKT KONCENTRÁT V1923, a jako přímá prevence před možnou tvorbou řas, mechů, hub, plísní a bakterií u fasád v problematických lokalitách např. v blízkosti lesa, vodních ploch, mokřin, stinných míst apod. V1930 neobsahuje chlor a tím nezatěžuje lidský organismus, nezapáchá a nehrozí nebezpečí změny odstínu fasády. V závislosti na aplikačních a povětrnostních podmínkách a ošetřovaném podkladu, u ochranného systému ČISTIČ FASÁD PROTEKT nebo ČISTIČ FASÁD PROTEKT KONCENTRÁT + OCHRANA FASÁD, je očekávána ochrana 5 let.

Upozornění: „Roztok účinných látek ve vodě.“ „Konzervační přípravky pro stavební materiály (TP10).“ „Plochy ošetřené V1930 nesmí přijít do styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou.“ „Zákaz opakovaného použití obalu.“

Přednosti výrobku:

- prevence tvorby řas, mechů
- vysoká účinnost, ošetří až 15 m² z litru
- na fasádní plochy, zdivo, omítky, beton, kámen, střešní krytiny
- bez chlóru, nezapáchá a nebělí (např. barevnou fasádu)

Příprava podkladu: OCHRANA FASÁD se aplikuje:

- a) na „novou“ plochu, jako přímá prevence
- b) na již očištěnou plochu, po ČISTIČI FASÁD PROTEKT nebo ČISTIČI FASÁD PROTEKT KONCENTRÁT, jako dlouhodobější prevence

A vždy zde platí, že podklad musí být suchý, čistý, vyzrálý, soudržný a jeho teplota musí být v rozmezí +5 až +25 °C.

Nanášení: V1930 je určen k přímému použití, tedy již se neředí ani jinak neupravuje. V1930 při aplikaci pění. V1930 před použitím protřepejte a nanášejte štětkou, štětcem, válečkem nebo stříkáním při aplikační teplotě (okolí, podkladu, i samotného V1930) +5 °C až 25 °C. Aplikaci neprovádějte za deště, silného větru a vysoké teploty. Vydatnost z jednoho litru je 8-15 m² podle členitosti, hrubosti a savosti podkladu. Doba zasychání je 4-6 hodin, podle podmínek. Při práci používejte vhodné ochranné pomůcky (rukavice, ochranný oděv) více informací naleznete v bezpečnostním listu tohoto výrobku

Doporučený aplikační postup:

- a) na „novou“ fasádu, tzv. preventivní nátěr
1x aplikace OCHRANA FASÁD V1930 v množství cca 60-120 ml/m²

přímá aplikace V1930, prevence před možnou tvorbou řas, mechů, hub, plísní a bakterií u nových a čistých fasád, v problematických lokalitách např. v blízkosti lesa, vodních ploch, mokřin, stinných míst apod.

b) na „znečištěnou“ fasádu, tzn. důkladné očištění a následné posílení prevence

1. 1x V1920 nebo naředěný V1923, v množství cca 60-120 ml/m², podle ošetřované plochy
2. ponechat působit (min. 48 hodin, optimálně 72 hodin, maximální likvidace)
3. omytí všech nečistot z plochy tlakovou vodou
4. v případě zbytků řas a mechů, silně znečištěné plochy, postup (body 1-3) opakujte
5. před případným dalším krokem je nutno nechat plochu vyschnout, nejlépe 24 hod.
6. pro posílení dlouhodobější preventivní ochrany očištěné plochy je doporučujeme použít OCHRANU FASÁD v množství cca 60-120 ml/m²

Ředidlo: neředí se, pro opláchnutí čistá voda

Vydatnost: 8-15 m²/l, vždy záleží na ošetřovaném povrchu, u hrubých a savých ploch může být vydatnost nižší, jen 8 m²/l.

Vlastnosti nátěrové hmoty:

Hustota

0,95-1,05 g/cm³

Zasychání (běžné, doporučené podmínky)

4-6 hodin

Balení: Dle aktuální nabídky. Zákaz opakovaného použití obalu.

Skladovatelnost: Při +5 až +25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale. Chránit před mrazem. Nesmí zmraznout!

Zneškodňování: Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

Klasifikace výrobku:

Signální slovo: **varování**



H věty:

H315	Dráždí kůži.
H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H400	Vysoce toxický pro vodní organismy.
H411	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.“

Reklamaci barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 7/2026