



TERASOIL 01014

» Olej na terasy s UV ochranou



- ✓ bezbarvý a 3 přírodní odstíny
- ✓ na tuzemské i exotické dřeviny
- ✓ odpuzuje vodu
- ✓ na zahradní nábytek, terasy, fasády

- TERASOIL 01014 je špičková směs přírodních olejů (bezbarvá a 3 barevné varianty) určená k odolnému a hloubkovému ošetření, ochraně a konzervaci povrchové neošetřeného dřeva především v exteriéru, ale i interiéru.
- Díky vynikajícímu hloubkovému účinku olej dřevo regeneruje, ošetřuje a oživuje jeho starý, zašedlý a matný povrch, u barevných variant jej i barevně zvýrazňuje.
- TERASOIL má vysokou penetrační schopnost, kdy olej vsákně do hloubky a dřevo tak neomezeně dýchá. Díky obsahu vosků ošetřený povrch lépe odpuzuje vodu a nečistoty.
- TERASOIL je vhodný pro všechny druhy dřeva (měkkého i tvrdého) tuzemského, ale zvláště exotické a tvrdé dřeviny a poskytuje mu přirozený vzhled a výbornou ochranu proti vodě, vlivům počasí i UV záření (zvýšená odolnost i u bezbarvé varianty).

- TERASOIL slouží pro vysokou ochranu nového i starého dřeva na terasách, zahradního nábytku (stoly, židle, lavičky), fasádních obkladech, plotech i třeba vnějšího obložení saun z exotického i tuzemského tvrdého i měkkého dřeva.
- TERASOIL nezapáchá po rozpouštědlech a má příjemnou olejovou konzistenci, která se napouští hluboko do dřeva a zachovává jedinečnou přírodní kresbu a strukturu, tedy nevytváří na povrchu lakový film.
- Pro uchování vzhledu dřeva a jeho ochranu je nezbytné dřevo TERASOILEM pravidelně ošetřovat. Olejování zabraňuje úplnému nežádoucímu vyschnutí dřeva. Četnost opakování nátěrů olejem závisí na místě, intenzitě a způsobu používání dřevěného výrobku. Obecně platí, že nátěr dřeva olejem je třeba aplikovat ve chvíli, kdy povrch dřeva zmatní, nebo voda přestane zůstat na povrchu dřeva jako kapky a začne se do dřeva vpijet.
- Doporučujeme první nátěr provést nejpozději do konce prvního měsíce používání dřevěného výrobku. Dřevo olejujeme zásadně vyčištěné. Doporučujeme vizuální kontrolu stavu povrchu min. 2x ročně.

Barevné odstíny:

bezbarvá varianta a 3 barevné přírodní odstíny.

Nanášení:

Povrch dřeva musí být zcela suchý, čistý a zbavený prachu. Nové dřevo by mělo být napuštěno TERASOILEM dvakrát. Olej aplikujte štětcem, pohybem od shora dolů, při teplotě 10-25 °C. Přebytečný olej po cca 10 min. setřete (rozetřete) bavlněným hadrem. Po zaschnutí první vrstvy, tj. cca po 5 hodinách naneste druhý nátěr. Pro docílení zvláště pěkného povrchu u starého tvrdého dřeva se doporučuje nanést i třetí nátěr. Poté nechte proschnout po dobu přibližně 24 hodin a během této doby nevystavujte dřevo působení deště. Pokud se jedná o měkké tuzemské dřevo (smrk, borovice) v exteriéru, tak doporučujeme nejdříve provést ochranu nového dřeva pomocí napouštědla LIGNOSTOP PROFI V1051 nebo FUNGISTOP S1031.

Při použití stejné výrobní šarže je zaručen stejný barevný odstín. Barevné odstíny různých šarží doporučujeme před aplikací smíchat ve větší nádobě. Typ, povrch a předchozí nátěr dřeva, jako i způsob aplikace oleje, ovlivňují výsledný odstín, proto doporučujeme provést zkušební aplikaci před finální realizací.

Ředidlo:

TERASOIL je dodáván v aplikační konzistenci - neředí se, k čištění nářadí a pomůcek slouží např. ředidlo S6006.

Vydatnost:

cca 10 - 15 m²/l v jedné vrstvě.
Záleží na druhu použitého dřeva,
jeho savosti a přípravě povrchu dřeva.

UPOZORNĚNÍ:

Savé materiály organického původu (hadry, piliny, papír apod.) znečištěné TERASOILEM bezpečně zlikvidujte (ponořte do vody) - z důvodu obsahu přírodních olejů, může dojít k samovznícení.



Odstíny TERASOIL 01014




V0000 bezbarvý



T0037 akácie



T0067 americký ořech



T0089 meranti

Uvedené odstíny mají v tištěné podobě pouze orientační charakter.

COLORLAK, a.s.

Tovární 1076
686 03 Staré Město
e-mail: info@colorlak.cz
info linka: 800 145 555

» www.colorlak.cz

 **COLORLAK**
barvy s pávem