



TERMO V2200

» vodou ředitelný termoizolační interiérový nátěr

NATŘETE TO ZDRAŽOVÁNÍ ENERGIÍ!



- ✓ tepelně izoluje
- ✓ výrazně redukuje tepelné mosty
- ✓ zabraňuje růstu plísní
- ✓ zachovává prodyšnost podkladu

Termoizolační nátěr **TERMO V2200** je bílá matná disperzní malířská barva, která snižuje náklady na vytápění budov. Funkční systém TERMO funguje na principu termoizolace interiéru. Tím nedochází k úniku tepla ven, ale naopak se teplo odráží zpět do místnosti. To vše při zajištění prodyšnosti. Tyto vlastnosti zajistí nejen dýchání stěny, ale i zabrání srážení vlhkosti a vzniku plísní.

V čem se TERMO liší od klasického nátěru?

- Odráží teplo a brání úniku tepla do podkladu.
- Výrazně redukuje tepelné mosty.
- Brání srážení vlhkosti na stěnách.
- Zabraňuje růstu plísní.
- Zachovává prodyšnost podkladu, zdivo stále dýchá.
- Zvyšuje tepelnou stabilitu objektu.
- Snižuje náklady na topení.
- Vhodný pro izolaci stropů pod plochými střechami nebo chladnými půdami.
- Rychlý způsob snížení nákladů na vytápění, rychlá finanční návratnost.

Jak to funguje?

Základem nátěru jsou reflexní duté mikrokuličky z keramického materiálu, které po nanesení na zeď a zaschnutí vytvoří souvislou vrstvu, která je schopna odrážet teplo zpět do prostoru uvnitř. Termoizolační nátěr musí být dobře propustný, aby zdivo mohlo dýchat a nevlhlo, což je častý nešvar starších domů, s jehož řešením může pomoci i odvětraná fasáda. Zmiňované kuličky vytvářejí pomyslnou zrcadlovou plochu a také zvyšují celkovou odolnost a životnost nátěru. Odstraňují efekt tepelných mostů, a tím zajišťují stejnou teplotu na celé ploše povrchu.

Specifikace:

- Vodouředitelný termoizolační vnitřní nátěr (interiérový nátěr s plnivem ve formě tenkostěnných dutých mikrokuliček velikosti max. 100 μ m).
- Součinitel tepelné vodivosti $\lambda_p < 0,085$ W/mK.
- Na stěně vytváří tenkou termoizolační membránu.
- Je určen pro termoizolační úpravu vnitřních stěn z jádrových, minerálních a akrylátových omítek, sádkokartonů, betonových panelů, zdiva a dřevěných a dřevotřískových podkladů.
- Termoizolační vlastnosti jsou zachovány i při přetření dalším vnitřním nátěrem (akrylátovým nebo vinylovým).
- Nanáší se štětkou nebo válečkem ve dvou vrstvách.
- Vydatnost: až 2,5 m²/kg (2 vrstvy, závisí na hrubosti podkladu).
- Dlouhá životnost.

Termoizolační nátěr TERMO V2200 zakoupíte u všech dobrých prodejců nátěrových a stavebních hmot COLORLAK.



POMŮŽEME VÁM UŠETŘIT ZA VYTÁPĚNÍ

Vymalujte si doma termoizolačním nátěrem a ušetřete v zimě za stále dražší energie!!!

COLORLAK, a.s.

Tovární 1076

686 03 Staré Město

e-mail: info@colorlak.cz

info linka: 800 145 555

» www.colorlak.cz

 **COLORLAK**
barvy s pávem